

# Ficha Técnica

**PERFILES: ALUTECHO - 1030**

Complemento ideal para: **KUBIEC**



**Producto:** Cubierta de policarbonato, perfil Alutecho 1030 complemento del techo de la fábrica Kubiec - Material original y/o reprocesado.

**Descripción:** Planchas de policarbonato original o reprocesado perfil Alutecho 1030.

## ALUTECHO 1030

Ancho: 1.11 mts. • Útil: 1.03 mts.  
Longitud: 1.80 • 2.40 • 3.00 • 3.60 metros +



## ALUTECHO 1030

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
Ancho (mm)	1100	1130 1080	Nominal (mm) ±	+ 20 - 20
Altura de onda o canal (mm)	28	30 26	Nominal (mm) ±	2
Longitud de onda o canal (mm)	250	270 240	Nominal (mm) ±	20
Espesor (mm)	1.08	1.22 0.97	Nominal (mm) ±	+ 0.14 - 0.11
PESO (kg / PIE)	0.50	0.52 0.48	Nominal (kg) ±	0.02

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- A) Presentación: Planchas
- B) Código: Alutecho 1030
- C) Unidad De Medida: Metros
- D) Marca: Ultraflex
- E) Material: Policarbonato
- F) Apariencia Superficial: Lisa Y Brillante
- G) Ancho: Total 1100mm Útil 1000mm
- h) Espesor: 1.08mm
- I) Longitud de Onda: 250mm
- J) Altura de Onda: 28mm
- K) Peso promedio pie: 0.50kg
- L) Descripción del Producto. Planchas De Policarbonato Original o Reprocesado  
Fig.1
- M) Imagen del Producto. Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX.
- N) Requisitos de Empaque y Embalaje. N/A.
- o) Otros requisitos.



# Ficha Técnica

PERFILES: ALUTECHO - 1030

Complemento ideal para: KUBIEC

L A R G O			
Metros	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
1.80	1800	1815	Nominal ± 15
		1785	
2.40	2400	2415	Nominal ± 15
		2385	
3.00	3000	4015	Nominal ± 15
		3985	
3.60	3600	3615	Nominal ± 15
		3585	
4.20	4200	4215	Nominal ± 15
		4185	
4.80	4800	4815	Nominal ± 15
		4785	
5.00	5000	5015	Nominal ± 15
		4985	
5.40	5400	5415	Nominal ± 15
		5385	
6.00	6000	6015	Nominal ± 15
		5985	
7.00	7000	7015	Nominal ± 15
		6985	

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

## REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

### PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

### SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

### OTROS REQUISITOS

### GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

### INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

Mayor Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec