


# Ficha Técnica

**PERFILES: DURATECHO**

Complemento ideal para: **NOVACERO**



**Producto:** Cubierta de policarbonato, perfil DURATECHO complemento del techo de la fábrica NOVACERO.

**Descripción:** Planchas de policarbonato original o reprocesado perfil DURATECHO.

## DURATECHO



## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A) Presentación:                     | Planchas   |
| B) Código:                           | TDNR   |
| C) Unidad De Medida:                 | Metros   |
| D) Marca:                            | Ultraflex  |
| E) Material:                         | Policarbonato  |
| F) Apariencia Superficial:           | Lisa y Brillante   |
| G) Ancho:                            | Total 930 mm Útil 850 mm   |
| H) Espesor:                          | 1.08 mm  |
| I) Longitud de Onda:                 | 170 mm   |
| J) Altura de Onda:                   | 18 mm  |
| K) Peso promedio pie:                | 0.378 kg   |
| L) Descripción del Producto.         | Planchas de Policarbonato Original o Reprocesado   |
| M) Imagen del Producto.              | Fig.1  |
| N) Requisitos de Empaque y Embalaje. | Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX. |
| O) Otros requisitos.                 | N/A.   |



## DURATECHO

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
Ancho (mm)	930	950	Nominal (mm) ±	+ 20
		910		- 20
Altura de onda o canal (mm)	18	20	Nominal (mm) ±	2
		16		
Longitud de onda o canal (mm)	170	190	Nominal (mm) ±	20
		150		
Espesor (mm)	1.08	120	Nominal (mm) ±	+ 0.12
		0.90		- 0.18
PESO (kg / PIE)	0.38	0.40	Nominal (kg) ±	0.02
		0.36		



# Ficha Técnica

**PERFILES: DURATECHO**

Complemento ideal para: **NOVACERO**

LARGO			
Metros	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
1.80	1800	1815	Nominal ± 15
		1785	
2.40	2400	2415	Nominal ± 15
		2385	
3.00	3000	4015	Nominal ± 15
		3985	
3.60	3600	3615	Nominal ± 15
		3585	
4.20	4200	4215	Nominal ± 15
		4185	
4.80	4800	4815	Nominal ± 15
		4785	
6.00	6000	6015	Nominal ± 15
		5985	

## REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

### PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

### SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

## OTROS REQUISITOS

### GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

## INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

En medidas que sobrepasen los 10 pies se deben considerar los siguientes parametros:				
Espesor (mm)	1.10	1.22	nominal (mm)±	+0.12
		0.92		-0.18
Peso (kg/pie)	0.40	0.42	nominal (mm)±	0.02
		0.38		



Mayor Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec

**VIVO** PROTEGIDO BAJO EL AZUL DEL CIELO ULTRAFLEX

**LA CUBIERTA ECUATORIANA**

