

Ficha Técnica

PERFILES: MAXIMIL

Complemento ideal para: **TUGALT**



Producto: Cubierta de policarbonato, perfil MAXIMIL complemento del techo de la fábrica TUGALT material original y/o reprocesado.

Descripción: Planchas de policarbonato original o reprocesado perfil MAXIMIL.

MAXIMIL



Ancho: 1.11 mts. • **Útil:** 1.05 mts.

Longitud: de 1.80 a 6.00 metros



MAXIMIL

| REQUISITOS ESTABLECIDOS | VALOR NOMINAL | RANGO PERMITIDO | TOLERANCIA | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------|
| | | | Nominal (mm) ± | |
| Ancho (mm) | 1100 | 1120 | Nominal (mm) ± | +20 |
| | | 1080 | | -20 |
| Altura de onda o canal (mm) | 21 | 23 | Nominal (mm) ± | 2 |
| | | 19 | | |
| Longitud de onda o canal (mm) | 172 | 195 | Nominal (mm) ± | 20 |
| | | 155 | | |
| Espesor (mm) | 1.08 | 1.24 | Nominal (mm) ± | +0.16 |
| | | 0.94 | | -0.14 |
| PESO (kg / PIE) | 0.48 | 0.50 | Nominal (kg) ± | 0.02 |
| | | 0.46 | | |

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A) Presentación: | Planchas |
| B) Código: | MAXIMIL |
| C) Unidad De Medida: | Metros |
| D) Marca: | Ultraflex |
| E) Material: | Policarbonato |
| F) Apariencia Superficial: | Lisa y Brillante |
| G) Ancho: | Total 1110 mm Útil 1050 mm |
| H) Espesor: | 1.08 mm |
| I) Longitud de Onda: | 175 mm |
| J) Altura de Onda: | 21 mm |
| K) Peso promedio pie: | 0.48 kg |
| L) Descripción del Producto. | Planchas de Policarbonato Original o Reprocesado |
| M) Imagen del Producto. | Fig.1 |
| N) Requisitos de Empaque y Embalaje. | Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX. |
| O) Otros requisitos. | N/A. |



Ficha Técnica

PERFILES: MAXIMIL

Complemento ideal para: **TUGALT**

| L A R G O | | | |
|-----------|------|-----------------|-----------------|
| Metros | mm | RANGO PERMITIDO | TOLERANCIA (mm) |
| 1.80 | 1800 | 1815 | Nominal ± 15 |
| | | 1785 | |
| 2.40 | 2400 | 2415 | Nominal ± 15 |
| | | 2385 | |
| 3.00 | 3000 | 4015 | Nominal ± 15 |
| | | 3985 | |
| 3.60 | 3600 | 3615 | Nominal ± 15 |
| | | 3585 | |
| 4.20 | 4200 | 4215 | Nominal ± 15 |
| | | 4185 | |
| 4.80 | 4800 | 4815 | Nominal ± 15 |
| | | 4785 | |
| 6.00 | 6000 | 6015 | Nominal ± 15 |
| | | 5985 | |

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

En medidas que sobrepasen los 3 metros se deben considerar los siguientes parametros:

| | | | | |
|---------------|------|------|---------------|-------|
| Epesor (mm) | 1.10 | 1.26 | nominal (mm)± | +0.16 |
| | | 0.96 | | -0.14 |
| Peso (kg/pie) | 0.48 | 0.50 | nominal (mm)± | 0.02 |
| | | 0.46 | | |

REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

OTROS REQUISITOS

GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)


Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.



Mayor Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec