

# Ficha Técnica

**PERFILES: REYTECHO**

Complemento ideal para: **FERREMUNDO**



**Producto:** Cubierta de policarbonato, Reytecho complemento del techo de la fabrica Ferremundo Material original y/o reprocesado

**Descripción:** Planchas de policarbonato original o reprocesado perfil REY TECHO

**REYTECHO**

**NUEVA CUBIERTA**



**REYTECHO**

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
			Nominal (mm) ±	
<b>Ancho (mm)</b>	1100	1120	Nominal (mm) ±	+20
		1080		-20
<b>Altura de onda o canal (mm)</b>	29	31	Nominal (mm) ±	2
		27		
<b>Longitud de onda o canal (mm)</b>	250	270	Nominal (mm) ±	20
		230		
<b>Espesor (mm)</b>	1.10	1.24	Nominal (mm) ±	+0.14
		0.99		-0.11
<b>PESO (kg / PIE)</b>	0.50	0.52	Nominal (kg) ±	0.02
		0.48		

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- A) Presentación: Planchas
- B) Código: REY TECHO
- C) Unidad De Medida: Metros
- D) Marca: Ultraflex
- E) Material: Policarbonato
- F) Apariencia Superficial: Lisa y Brillante
- G) Ancho: Total 1100 mm Útil 1000 mm
- h) Espesor: 1.10 mm
- I) Longitud de Onda: 250 mm
- J) Altura de Onda: 29 mm
- K) Peso promedio pie: 0.50 kg.
- L) Descripción del Producto. Planchas de Policarbonato Original o Reprocesado
- M) Imagen del Producto. Fig.1
- N) Requisitos de Empaque y Embalaje. Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX.
- O) Otros requisitos. N/A.



# Ficha Técnica

**PERFILES: REYTECHO**

Complemento ideal para: **FERREMUNDO**

L A R G O			
Metros	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
1.80	1800	1815	Nominal ± 15
		1785	
2.40	2400	2415	Nominal ± 15
		2385	
3.00	3000	4015	Nominal ± 15
		3985	
3.60	3600	3615	Nominal ± 15
		3585	
4.20	4200	4215	Nominal ± 15
		4185	
4.80	4800	4815	Nominal ± 15
		4785	
5.00	5000	5015	Nominal ± 15
		4985	
5.40	5400	5415	Nominal ± 15
		5385	
6.00	6000	6015	Nominal ± 15
		5985	
7.00	7000	7015	Nominal ± 15
		6985	

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

## REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

### PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

### SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

### OTROS REQUISITOS

### GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

### INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

Mayor Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  [ventas@ultraflex.com.ec](mailto:ventas@ultraflex.com.ec)
-  [www.ultraflex.com.ec](http://www.ultraflex.com.ec)