

Ficha Técnica


PERFILES: SUPERTECHO

Complemento ideal para: ROOFTEC

Producto: Cubierta de policarbonato, perfil SUPERTECHO complemento del techo de la fábrica ROOFTEC, material original y/o reprocesado

Descripción: Planchas de policarbonato original o reprocesado perfil SUPERTECHO.

SUPERTECHO



SUPERTECHO

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
Ancho (mm)	1100	1120	Nominal (mm) ±	+20
		1080		-20
Altura de onda o canal (mm)	21	23	Nominal (mm) ±	2
		19		
Longitud de onda o canal (mm)	175	195	Nominal (mm) ±	20
		155		
Espesor (mm)	1.08	1.24	Nominal (mm) ±	+0.16
		0.94		-0.14
PESO (kg / PIE)	0.48	0.50	Nominal (kg) ±	0.02
		0.46		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- A) Presentación: Planchas
- B) Código: SUPERTECHO
- C) Unidad De Medida: Metros
- D) Marca: Ultraflex
- E) Material: Policarbonato
- F) Apariencia Superficial: Lisa y Brillante
- G) Ancho: Total 1100 mm Útil 1050 mm
- h) Espesor: 1.08 mm
- I) Longitud de Onda: 175 mm
- J) Altura de Onda: 21 mm
- K) Peso promedio pie: 0.48 kg
- L) Descripción del Producto. Planchas de Policarbonato Original o Reprocesado
- M) Imagen del Producto. Fig.1
- N) Requisitos de Empaque y Embalaje. Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX.
- O) Otros requisitos. N/A.



Ficha Técnica

PERFILES: SUPERTECHO

Complemento ideal para: ROOFTEC

LARGO

Metros	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
1.80	1800	1815	Nominal ± 15
		1785	
2.40	2400	2415	Nominal ± 15
		2385	
3.00	3000	4015	Nominal ± 15
		3985	
3.60	3600	3615	Nominal ± 15
		3585	
4.20	4200	4215	Nominal ± 15
		4185	
4.80	4800	4815	Nominal ± 15
		4785	
6.00	6000	6015	Nominal ± 15
		5985	

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

En medidas que sobrepasen los 3 metros se deben considerar los siguientes parametros:

Espesor (mm)	1.10	1.26	nominal (mm)±	+0.16
		0.96		-0.14
Peso (kg/pie)	0.48	0.50	nominal (mm)±	0.02
		0.46		

REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

OTROS REQUISITOS

GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

Mayor Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec

VIVO PROTEGIDO BAJO EL AZUL DEL CIELO ULTRAFLEX

LA CUBIERTA ECUATORIANA



PRODIMÉXITO