

# Ficha Técnica

## PERFILES: REYTECHO


Complemento ideal para: FERREMUNDO



**Producto:** Cubierta de policarbonato, perfil REYTECHO complemento del techo de la fábrica FERREMUNDO - Material original y/o reprocesado.

**Descripción:** Planchas de policarbonato original o reprocesado perfil REYTECHO

### REYTECHO



### REYTECHO

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
Ancho (mm)	1100	1120	Nominal (mm) ±	+ 20
		1080		- 20
Altura de onda o canal (mm)	29	31	Nominal (mm) ±	2
		27		
Longitud de onda o canal (mm)	250	270	Nominal (mm) ±	20
		230		
Espesor (mm)	1.10	1.24	Nominal (mm) ±	+ 0.14
		0.99		- 0.11
PESO (kg / PIE)	0.50	0.52	Nominal (kg) ±	0.02
		0.48		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A) Presentación:                     | Planchas   |
| B) Código:                           | REY TECHO  |
| C) Unidad De Medida:                 | Metros   |
| D) Marca:                            | Ultraflex  |
| E) Material:                         | Policarbonato  |
| F) Apariencia Superficial:           | Lisa Y Brillante   |
| G) Ancho:                            | Total 1100 mm Útil 1000 mm   |
| H) Espesor:                          | 1.10mm   |
| I) Longitud de Onda:                 | 250 mm   |
| J) Altura de Onda:                   | 29 mm  |
| K) Peso promedio pie:                | 0.50kg   |
| L) Descripción del Producto.         | Planchas De Policarbonato Original o Reprocesado   |
| M) Imagen del Producto.              | Fig.1  |
| N) Requisitos de Empaque y Embalaje. | Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX. |
| O) Otros requisitos.                 | N/A.   |



# Ficha Técnica

## PERFILES: REYTECHO

Complemento ideal para: FERREMUNDO

L A R G O			
Metros	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
1.80	1800	1815	Nominal ± 15
		1785	
2.40	2400	2415	Nominal ± 15
		2385	
3.00	3000	4015	Nominal ± 15
		3985	
3.60	3600	3615	Nominal ± 15
		3585	
4.20	4200	4215	Nominal ± 15
		4185	
4.80	4800	4815	Nominal ± 15
		4785	
5.00	5000	5015	Nominal ± 15
		4985	
5.40	5400	5415	Nominal ± 15
		5385	
6.00	6000	6015	Nominal ± 15
		5985	
7.00	7000	7015	Nominal ± 15
		6985	

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

### REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

#### PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

#### SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

### OTROS REQUISITOS

#### GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

#### INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

Mayor Información:

-  Ultraflex
-  Ultraflex\_techos
-  Ultraflex -Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec